



F. Fiocchi AG
Lack- und Farbenfabrik
Alte Dübendorferstrasse 3
8305 Dietlikon
Tel. 044 / 833 25 13
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

Januar 2021

Heizkörper Spray Fiocchi

Spray – Dose, seidenglänzend

Artikel

Artikel Nr.	98154916 Heizkörperspray Fiocchi weiss
	98155016 Heizkörperspray Fiocchi RAL 9010
	98155216 Heizkörperspray Fiocchi RAL 9016
	98155116 Heizkörperspray Fiocchi NCS S 0500-N

Anwendung:

- Für die farbliche Verschönerung und Lackierung von Heizkörpern, Handtuchwärmern, Warmwasserleitungen, Thermogeräten usw.

Produktvorteile:

- Widerstandsfähiger Heizkörperlack mit Langzeitschutz
- Gutes Deckvermögen und schnelle Trocknung
- Hohe Vergilbungsbeständigkeit
- Wärmebeständig bis 100°C
- Professionelle Verarbeitung durch variabel einstellbarem Sprühkopf
- Durch Sprühlackierung besonders hilfreich bei Rippen-Heizkörpern.

Geeignete Untergründe:

- Heizkörper aller Art, Handtuchwärmer, Thermogeräte usw.
- Nicht auf frische kunstharzlackierte Flächen sprühen, da der Lack evtl. hochziehen kann.
- Nicht vorher Grundieren.
- Lackierung nur an kalten Gegenständen.
- Zuvor an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit und Haftung prüfen.

Vorbehandlung:

- Der Untergrund muss angeschliffen, vollständig sauber, trocken, rost-, staub- und fettfrei sein.
- Gegebenenfalls abblätternde und spröde Altanstriche entfernen.

Sprühaufrag:

- Dose 2 Minuten gründlich schütteln. Probesprühen (z.B. auf Karton).
- 2-3 Schichten mit 15-25 cm Sprühabstand im Kreuzgang
- Zwischen den Spritzgängen Ablüften lassen.

Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 10 – 15 Min.
- Griffest: nach ca. 45 Min.
- Durchgetrocknet: nach ca. 12 Stunden

Weiterverarbeitung:

- Zu jedem Zeitpunkt mit sich selber überlackierbar.

Arbeitsende:

- Nach Beenden des Lackiervorgangs Dose umdrehen und Ventil leer sprühen um ein Eintrocknen der Farbe zu vermeiden.
- Nach dem Lackieren die Räume gut durchlüften.

Ergiebigkeit:

- 400 ml reicht für ca. 2,2 m²
- abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag

Etikette:

Kategorie A+ (siehe Etikette)

Lieferform:

Farbtöne: weiss
Glanzgrad: matt

Gebinde

Spraydose 400 ml

Ergiebigkeit:

400 ml reicht für ca. 2,2 m²
abhängig von Untergrund und Schichtdickenauftrag

Gerätereinigung

sofort mit Nitro- Universalverdünner

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung

Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.

Transportvorschriften

entfällt

Entsorgung:

Entsorgung des Inhaltes / des Behälters gemäss den örtlichen /regionalen / nationalen oder internationalen Vorschriften.

Sicherheitsratschläge

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich. Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit erfolgt, liegt sie deshalb ausschliesslich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Eigene Vorversuche sind durchzuführen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Etwa bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen.