



F. Fiocchi AG  
Lack- und Farbenfabrik  
Alte Dübendorferstrasse 3  
8305 Dietlikon  
Tel. 044 / 833 25 13  
www.fiocchi-farben.ch

## Technisches Merkblatt

November 2015

# Terpentinersatz gerucharm AL50

(Testbenzin / White Spirit)

## Allgemeine Beschreibung

**Produktebeschreibung** Zum Verdünnen von Novamatt KH Mattfarbe, Öl-, Kunstharz- und Klarlacken, Holzlasur, Öl-, Rostschutz- und Vorstreichfarben. Zum Reinigen von Pinsel, Streichgeräten usw.  
**Terpentin-Ersatz gerucharm** ist auch ein ausgezeichnetes Reinigungsmittel von Farb- und Schmutzflecken auf Linoleum, Parkett und deren Oberflächen.

**Eigenschaften** flüssig, farblos, charakteristischer Geruch, leicht ölig  
Aufgrund der langsamen Verdunstungszeit ist ein sehr guter Verlauf der Lackierung gewährleistet, ohne die Durchtrocknung oxidativ trocknender Lacke zu verzögern. Da **Terpentin-Ersatz gerucharm** die Viskosität der Anstrichstoffe stark herabsetzt, erhalten die verarbeitungsfertigen Lacke einen höchstmöglichen Festkörpergehalt.  
Durch den ausgeglichenen Siedeverlauf treten bei ofentrocknenden Lacken Auskoch-Erscheinungen durch zurückgehaltene Lösungsmittel nicht auf. Die Lösemittel, die Terpentin beinhalten, verdunsten rückstandslos. Eine Beeinflussung der Lackierung nach der Trocknung ist daher ausgeschlossen..

**Zusammensetzung** Kohlenwasserstoffe, C11-C12, Isoalkane, <2% Aromaten

**Verwendung** Zum Lösen und Verdünnen von folgenden Lack- resp. Bindemittelsystemen:  
- Novamatt gerucharm (Mattfarbe)  
- langölige Alkydharzlacke (Baumalerlacke auf KH-Basis)  
- lösemittelhaltige Fassadenfarben (RUCOFLEX)  
- Isoliergrund weiss, Tiefengrund farblos (RUCOPOL) gerucharm  
- Dekorbronzen (Gold- und Alubronzen auf Cumaronharzbasis)

**Gebinde** Kunststoffgebilde: 1,0 / 5,0 / 10,0 Liter; 22 kg / Fass à 170 kg netto

**Lagerung** Lagerklasse 10 brennbare Flüssigkeiten  
Im Originalbehälter baubewahren, bis 1 Jahr. Dicht verschlossen, kühl, und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen.  
An einem gut belüfteten Ort lagern.

## Technische Daten

Spez. Gewicht: 0,76 g/cm<sup>3</sup> (20°)

Flammpunkt: 66°C

Wasserlöslichkeit: praktisch unlöslich

## Sicherheitsdaten

|                       |                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gefahrenkennzeichnung | Kennzeichnung gemäss Richtlinie (EU) 1272/2008<br>Flamme, Gesundheitsgefährdend, Aetzend, Achtung<br>Siehe auch aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette. |
| Transport             | kein Gefahrgut                                                                                                                                                |
| Abfallcode            | 14 06 03                                                                                                                                                      |
| UN-Nr                 | 1263                                                                                                                                                          |
| VOC Gehalt            | 100%                                                                                                                                                          |

### Sicherheitsratschläge

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich.